

Насосные модули ECO² DK (без смешения)



Модули DK применяются в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Модуль универсален и позволяет менять местами подающую и обратную линию в зависимости от необходимости.

Гидравлика группы позволяет прокачать до 55 кВт тепловой мощности.

Наименование	Артикул
ECO 2 DK DN25 (1") без насоса	101.30.025.00
ECO 2 DK DN25 (1") с насосом WITA HE2 40/60 25-180	101.30.025.02 WT

Насосно-смесительные модули ECO² МК



Модули МК применяются в любом смесительном контуре, т.е. в контуре, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Универсальный трёхходовой клапан с байпасом позволяет менять местами подающую и обратную линию теплоносителя в зависимости от необходимости.

Шток трёхходового смесителя с защитой от кавитации.

Гидравлика группы позволяет прокачать до 45 кВт тепловой мощности.

Наименование	Артикул
ECO 2 МК DN25 (1") без насоса	101.35.025.00
ECO 2 МК DN25 (1") с насосом WITA HE2 40/60 25-180	101.35.025.02 WT

Насосные модули ECO² DN25 (1") со встроенным разделительным теплообменником, в теплоизоляции



Насосные модули со встроенным разделительным теплообменником 30 пластин из нержавеющей стали используются в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура "тёплых полов" (если трубы пропускают хлорид из окружающего воздуха, контура подогрева воды в бассейне (ставятся после установки фильтрации), и т.д.

Тепловая мощность, передаваемая теплообменником - до 40 кВт

Наименование	Артикул
ECO 2 DN25 (1") с теплообменником 30 пластин, без насоса	101.33.025.GR 00
ECO 2 DN25 (1") с т/о 30 пластин с насосом WITA HE2 40/60 25-180	101.33.025.GR 02WT

Насосно-смесительные модули ECO² TK DN25 ("1") с контролем температуры подающей линии (термостат 25 - 55°C), в теплоизоляции (EPP)



Насосно-смесительные модули, которые по заданному значению, выставленному на встроенном термостате, поддерживают постоянную температуру подающей линии.

Могут использоваться в отопительном контуре "тёплого пола" площадью до 200 м², или в контуре радиаторного отопления до 20 кВт.

Насосные модули комплектуются термостатическими смесительными клапанами с поддержанием температуры в диапазоне 25 - 55°C, в правом или левом исполнении.

Наименование	Артикул
ECO 2 TK DN25 (1") термостат 25 - 55°C, подача справа	
1" без насоса, 25 - 55°C	101.36.025.00R
1" с насосом WITA HE2 40/60 25-180, 25 - 55°C	101.36.025.02WTR
ECO 2 TK DN25 (1") термостат 25 - 55°C, подача слева	
1" без насоса, 25 - 55°C	101.36.025.00L
1" с насосом WITA HE2 40/60 25-180, 25 - 55°C	101.36.025.02WTL

Насосные модули ECO² DK DN32 (без смешения)



Модули DK применяются в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Модуль универсален и позволяет менять местами подающую и обратную линию в зависимости от необходимости.

Позволяет подключить контур отопления с тепловой мощностью до 115 кВт.

Монтаж на распределительные коллекторы DN25 с помощью комплекта переходников (2"НГ / 1,5" НР). В комплекте - 2 шт.

Наименование	Артикул
ECO 2 DK DN32 (1 1/4") без насоса	101.30.032.00
ECO 2 DK DN32 (1 1/4") с насосом WITA HE2 40/60 32-180	101.30.032.02 WT
Комплект переходников (2"НГ/1 1/2" НР). В комплекте 2 шт.	109.03.032.01

Насосно-смесительные модули ECO² МК DN32



Модули МК применяются в любом смесительном контуре, т.е. в контуре, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Универсальный трехходовой клапан с байпасом позволяет менять подающую и обратную линию теплоносителя местами.

Позволяет подключить контур отопления с тепловой мощностью до 90 кВт.

Монтаж на распределительные коллекторы DN25 с помощью комплекта переходников (2"НГ / 1,5" НР). В комплекте - 2 шт.

Наименование	Артикул
ECO 2 МК DN32 (1 1/4") без насоса	101.35.032.00
ECO 2 МК DN32 (1 1/4") с насосом WITA HE2 40/60 32-180	101.35.032.02 WT
Комплект переходников (2"НГ/1 1/2" НР). В комплекте 2 шт.	109.03.032.01