

Распределительные коллекторы DN25

Коллекторы мощностью до 120 кВт



Коллекторы позволяют установить до 3-х, до 5-и или до 7 насосных модулей типоразмера DN25.

Материал - СТ 3 с эмалевым покрытием внутри и снаружи.

Съёмная модульная EPP-теплоизоляция.

В комплекте: металлические кронштейны для настенного крепления коллектора.

Пропускная способность в 5 м³/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 120 кВт (при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$).

Наименование	Артикул
Распределительный модуль ECO 2 на 3 выхода до 120 кВт	105.02.025.00
Распределительный модуль ECO 2 на 5 выходов до 120 кВт	105.03.025.00
Распределительный модуль ECO 2 на 7 выходов до 120 кВт	105.04.025.00

Разделительный модуль ECO 2



Разделительный гидравлический модуль (гидрострелка) в горизонтальном исполнении позволяет установить его в любом месте на коллекторе.

Материал - эмалированная СТ 3.

Съёмная модульная EPP-теплоизоляция.

В комплекте: металлический кронштейн для настенного крепления разделительного модуля.

Пропускная способность в 5 м³/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 120 кВт (при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$).

Наименование	Артикул
Разделительный модуль ECO 2 до 120 кВт	106.01.025.06

Распределительные коллекторы серии EXPERT из нержавеющей стали



Общий расход через коллектор до 5 м³/ч.
Коллекторы позволяют установить до 3-х,
до 5-ти или до 7-ми насосных модулей DN25.
Материал - нержавеющая сталь AISI 304.
Подключение к патрубкам - НГ 1 1/2".
В комплекте: теплоизоляция и настенное
крепление для коллектора.

Наименование и модель	Артикул
Распределительный коллектор в изоляции GK 2.1 Expert	1603-32-21
Распределительный коллектор в изоляции GK 5 Expert	1603-32-5
Распределительный коллектор в изоляции GK 7 Expert	1603-32-7

Гидравлические разделители (гидрострелки) ECO 2 DN25 INOX из нержавеющей стали



Материал - нержавеющая сталь AISI 304.
Подключение к патрубкам - НР 1 1/2" и 1 1/2".
В комплекте: теплоизоляция и настенное
крепление для гидрострелки.

Наименование и модель	Артикул
Гидравлический разделитель ECO 2 DN25 INOX	106.01.025.05RU